



## AGUA Y AIRE MÁS LIMPIOS POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

El Filtrador de Aire **DOMOTIK O3** está diseñado para acabar con las partículas en suspensión de cualquier espacio cerrado, consiguiendo así un ambiente limpio y fresco, y para filtrar el agua y aumentar su calidad. Es un producto cómodo y dará un toque sofisticado a tu hogar con la mejor calidad del aire.

**DOMOTIK O3** funciona con una aplicación, **APP TUYA SMART**, que te permite configurarlo desde cualquier lugar en el que te encuentres y poder gestionar el bienestar de tu hogar desde el teléfono móvil.

Utilidades que ofrece:

- Control de encendido y apagado.
- Configuración de las 4 velocidades del ventilador.
- Ajuste del temporizador de 1 a 8 horas.
- Activación de Aniones
- Emisión de Ozono O3
- Luz UV tipo C

## EL OZONO Y SUS BENEFICIOS

El ozono u oxígeno activado se emplea para la limpieza natural del aire, siendo un mecanismo muy seguro y efectivo ante las partículas indeseables. Esto es así gracias a que se aumenta el contenido de iones negativos en espacios cerrados. Es un sistema de limpieza que ofrece mucha frescura.



## VENTAJAS DEL FILTRADOR DE AIRE DOMOTOK O3

- **La alta concentración de iones negativos** combate los elementos indeseables y microscópicos.
- El ozono activo descompone los gases dañinos.
- La radiación UV actúa contra las partículas microscópicas
- **Compromiso con el entorno** al no emplear productos químicos.
- **Filtra todo tipo de humo y polvo flotante.**
- **Disipa los olores** porque ataca a las partículas microscópicas que los generan.





## 7 ETAPAS DE FILTRACIÓN

### Conjunto de Filtros Eficientes

- **Prefiltro:** con tamaño anti-micropartículas, puede eliminar polvo, partículas en suspensión, etc.
- **Filtro HEPA H13:** con eficiencia de filtración del 99%
- **Filtro frío catalizador**

**Filtro de carbono:** gracias al diminuto tamaño de los orificios de la malla se eliminan los malos olores y los gases dañinos.

**Luz UV tipo C**

**Iones Negativos**

**Ozono**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCT NAME	FILTRADOR DE AIRE			
MODEL	DOMOTIK O3			
Voltaje	CA220V/50Hz			
Salida de ozono al aire	400mg/h*			
Concentración de ozono al aire	0,000005 mg/ m <sup>3</sup> **			
Salida de ozono al agua	400mg/h			
Concentración de ozono al agua	0,00417 mg/ m <sup>3</sup>			
CADR	H11: 52 m <sup>3</sup> /h // H13:35 m <sup>3</sup> /h			
Salida de anión	8x10 <sup>6</sup> pcs/cm <sup>3</sup>			
Velocidad de ventilador	Superior F04	Alta F03	Media F02	Baja F01
Consumo energético	25W±2W	19W±2W	16W±2W	14W±2W
Temporizador	0h 1h 2h 4h 8h			
Longitud de cable eléctrico	1,80m			
Dimensiones del producto	420x300x146 mm			
Peso neto	3,125Kg			

\*Valor del flujo de salida de ozono por hora  $\geq 1$  g/h, flujo considerado biocida

\*\* Valor del límite máximo de exposición de personas a concentración diaria (VLA-ED): 0,11 mg/m<sup>3</sup>.



**VIDA SALUD**  
MENAJE & HOGAR

Sede central en Madrid  
Teléfono: 900 820 303  
Sede Córdoba, Calle Rubí, Nº 4 (Córdoba)  
+635 79 47 56  
[satcordoba@vidasaludhogar.com](mailto:satcordoba@vidasaludhogar.com)  
Delegaciones en Jaén y Málaga